



Das Bodenplattenmaß mit Perimeterdämmung sollte immer die Differenz des Außenmaßes der Zeichnung und der Belüftungsebene plus Außenschalung sein.  
 Plattenmaß X - (2\*43 mm)  
 Bei Abweichungen des Aufbaues, durch zum Beispiel Unterdeckplatten, gilt diese Rechnung ebenfalls. Wichtig ist hier das VK-Band zwischen Perimeterdämmung und Unterdeckplatte.  
 Eine Abstimmung und Beratung mit dem Fundamenthersteller sollte in der Regel erfolgen, um etwaige Fehler zu vermeiden.

Achtung, die Perimeterdämmung sollte nach ENEC/GEG R richten.  
 5-6 cm sind nur für die Einhaltung des Mindestwärmeschutz.  
 24cm kann für die Niedrigenergiegebäude angesetzt werden.  
 Eine Absprache mit einem Energieberater sollte je nach Ausführung der Bodenplatte erfolgen

Projekt: **Bodenplattenmaß**  
 Projekt-Nr.: **1**  
 exportiert aus: **Fjord\_Standard**

Bauherr:  
 Bearbeiter: **Tom Friese**  
 erstellt am: **18.05.2021**

Thule Blockhaus GmbH  
 Bahnhofstraße 65  
 14532 Stahnsdorf  
 www.thule-blockhaus.de

